Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 24.0095

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
26 de fevereiro de 2024
February 26, 2024

Validade/Expiration
25 de fevereiro de 2027
February 25, 2027

Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

SKOP Indústria e Comércio de Aparelhos Contra Incêndio Ltda

avaliou o produto/has had

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO / SPRINKLERS FOR FIRE CONTROL AND SUPPRESSION

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação/evaluated and meets the requirements of the certification program

Standard Operation Procedures-ULID-018972

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6

© 2023 UL LLC. All rights reserved.
Form-ULID-019651 V1.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 24.0095**

Emissão/Issue	**Revisão/**Review: **00**	**Validade/Expiration**
26 de fevereiro de 2024 *February 26, 2024*		25 de fevereiro de 2027 *February 25, 2027*

Solicitante/Certificate Holder
765620

SKOP Indústria e Comércio de Aparelhos Contra Incêndio Ltda
Rua Braga, 57 – Penha. CEP: 21011-500 Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CNPJ: 29.466.067/0001-06

Fabricante/Manufacturer
765620

SKOP Indústria e Comércio de Aparelhos Contra Incêndio Ltda
Rua Braga, 57 – Penha. CEP: 21011-500 Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CNPJ: 29.466.067/0001-06

Escopo da Certificação/
Scope of Certification

Chuveiro automático Modelo SPK 15 mm e RTR 15 mm e 20 mm, dos tipos H e F, fator K 80 e K 115, com ampola de vidro e acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR)

Modelo de Certificação/
Certification model

05

Norma(s) Aplicável(is)/
Applicable standards

NBR 16400:2022

Identificação UL Solutions/
UL Solutions identification

File BR2422 / Vol. 01 / Sec. 05

Identificação do(s) modelo(s) de produto(s) Certificado(s)/
Identification of the model of Certified product(s):

Marca/ Brand name	**Modelo/** Model	**Descrição/** Description	**Código de barras/** Bar code number
SKOP	SPK H 15 68	Projeto SPK do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK H 15 79	Projeto SPK do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK H 15 68QR	Projeto SPK do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK H 15 79QR	Projeto SPK do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK F 15 68	Projeto SPK do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK F 15 79	Projeto SPK do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK F 15 68QR	Projeto SPK do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	SPK F 15 79QR	Projeto SPK do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 68	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 79	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A

SKOP	RTR H 15 93	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 141	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 68QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 79QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 93QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 15 141QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 68	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 79	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 93	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 141	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 68QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 79QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 93QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 15 141QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR H 20 68	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 79	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 93	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 141	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 68QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 79QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR H 20 93QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida.	N/A

		Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	
SKOP	RTR H 20 141QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), para uso com ou sem Gaiola.	N/A
SKOP	RTR F 20 68	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 79	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 93	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 141	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 68QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 79QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 93QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR F 20 141QR	Projeto RTR do tipo em pé (F), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 68	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 79	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 93	Projeto do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 141	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 68 QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 79 QR	Projeto RTR do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 93 QR	Projeto do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 15 141 QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 68	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 79	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 93	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 141	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta padrão. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 24.0095**

Emissão/Issue
26 de fevereiro de 2024
February 26, 2024

Revisão/Review: **00**

Validade/Expiration
25 de fevereiro de 2027
February 25, 2027

SKOP	RTR LH 20 68QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 79QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 93QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A
SKOP	RTR LH 20 141QR	Projeto RTR do tipo lateral horizontal (LH), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR).	N/A

Marca/ Brand name	**Modelo/** Model	**Descrição/** Description	**Código de barras/** Bar code number
SKOP	RTR INT H 15 68 QR	Projeto *RTR Nível Intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 15 79 QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* -– do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 15 93 QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 15 141 QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 80 (fator K), com diâmetro do orifício de 15 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 20 68QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 68°C (cor vermelha) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 20 79QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 79°C (cor amarela) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 20 93QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 93°C (cor verde) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A
SKOP	RTR INT H 20 141QR	Projeto *RTR Nível intermediário – In-Rack* – do tipo pendente (H), coeficiente de descarga 115 (fator K), com diâmetro do orifício de 20 mm e temperatura de operação 141°C (cor azul) com resposta rápida. Acabamento Natural (NA), Cromado (CR), Branco (BR) ou Preto (PR), com disco de proteção.	N/A

Informações de ensaios/Test information:

Laboratório de ensaio/ Testing laboratory	**Relatório de ensaio/** Test report	**Data de emissão/** Issue date
Laboratório SKOP	1-RTR-2024	20/Out/2023
Laboratório SKOP	1-SPK-2024	14/Out/2023

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 24.0095**

Emissão/Issue	**Revisão/**Review: **00**	**Validade/Expiration**
26 de fevereiro de 2024 *February 26, 2024*		25 de fevereiro de 2027 *February 25, 2027*

Informações de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location	**Data de realização/**Perform Date
Tratamento de reclamações Complaint handling	10/Out/2023
Fabricante Manufacturer	10/Out/2023

Informações adicionais/Additional information:

Chuveiros automáticos compostos por: Corpo Forjado, Obturador, Arruela de Teflon, Bulbo, Defletor e Parafuso

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil previstas no(s) procedimento(s) específico(s).
   The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil provided for in the specific procedure(s).

2. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse: https://iq.ulprospector.com/ e utilize o código de Identificação UL Solutions informado acima na busca.
   To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: https://iq.ulprospector.com/ and use the UL Solutions Identification code provided above (BRXXXX) in the search.

3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
   This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.

4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
   Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil that will decide about certificate force.

5. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
   This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	**Data/** Date	**Descrição da revisão/** Revision description
00	26 de fevereiro de 2024 February 26, 2024	Emissão inicial/Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		